

Torktumlare

TD6-7



Torktumlare med exceptionellt sparande och enkel hantering



Användarcentrerad design

Certifierad ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- Luddfilter
Den vågräta filterlådan är placerad för att vara lätt att komma åt och rengöra, då den är staplad på en WH6-6 för bästa ergonomi
- Displayen kan lätt flyttas till botten av torktumlaren, för att vara lättillgänglig då tumlaren är pelarmonterad
- Omhållningsbar lucka för bekvämt tvättflöde



Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil

- Moisture Balance
Avslutar torkprocessen vid rätt tid för att spara på energikostnaderna



Otrolig produktivitet

Torka mer tvättgods på kortare tid: en banbrytande förbättring

- Reverserande trumma
Minimerar skrynklor och torktid, för effektiv och jämn torkningsprestanda

Tillval och tillbehör

- Isolerad glaslucka gör att torkningen inte inverkar på rummets temperatur
- Lagoon Advanced Care
- Lucka, front- och sidopaneler finns tillgängliga i rostfritt stål
- Anslutningsbar till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Pelarmonteringssett för montering av TD6-7 ovanpå WH6-6.
Rostfri förhöjningssockel 290 mm



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

| Huvuddata | | | TD6-7 | | | |
|------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|------|
| Kapacitet, | vid fyllnadsfaktor 1:18 | kg | 7,5 | | | |
| | vid fyllnadsfaktor 1:22 | kg | 6,1 | | | |
| Trumvolym | | liter | 135 | | | |
| Trumdiameter | | mm | 575 | | | |
| Uppvärmningsalternativ | el | kW | 3,0/4,5/6,0 | | | |
| | gas | BTU/h (kW) | 23900 (7,0) | | | |
| Konsumtionsdata* | | | EI 3,0 kW | EI 4,5 kW | EI 6,0 kW | Gas |
| Torktid | | min | 57 | 40 | 30 | 30 |
| Energiförbrukning | | kWh | 3.11 | 3.11 | 3.04 | 3.67 |
| Avvattningsförmåga | | g/min | 54 | 78 | 104 | 101 |
| Energi kWh/liter borttorkat vatten | | kWh/l | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.20 |

* Vid angiven kapacitet 1:22, tvättgods av 100 % bomull med 50 % restfuktighet, torkat till 0 %

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

| Elanslutningar | | | | | |
|------------------------|----------------|----|-------------|--------------|-----------------------|
| Uppvärmningsalternativ | Nätspänning | | Värmeeffekt | Total effekt | Rekommenderad säkring |
| | | Hz | kW | kW | A |
| Eluppvärmd | 230V 1N - | 50 | 3,0/4,5/6,0 | 3,3/4,8/6,3 | 16/25/35 |
| | 400V 3N - | 50 | 4,5/6,0 | 4,8/6,3 | 10/16 |
| Gasuppvärmd | 230/400V 1/3 - | 50 | * | 0,3 | 10 |

* Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten.

| Gas- och luftanslutningar | | TD6-7 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Gas | ISO 7/1-R | 1/2" |
| Gastryck | Naturgas | Pa 2000 mbar 20 |
| | Propangas | Pa 2800-5000 mbar 28-50 |
| Luftutsläpp | | ø mm 125 |
| Evakuerad luft, | el 3,0/4,5 kW | m ³ /h 150 |
| | el 6,0 kW | m ³ /h 220 |
| | gas 7,0 kW | 280 |
| Tryckfall | el 3,0/4,5 kW | Max. Pa 350 |
| | el 6,0 kW | Max. Pa 270 |
| | gas 7,0 kW | 230 |
| Ljudnivå | | |
| Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning* | | dB(A) 63/48 |
| Värmeavgivning | | |
| % av installerad effekt, max. | | 15 |
| Skeppningsdata** | | |
| Transportvolym | netto, kg häck, m ³ | 109 0,81 |
| Dimensioner i mm | | |
| A | Bredd | 600 |
| B(a) | Djup, el | 845 |
| B(b) | Djup, gas | 877 |
| C | Höjd | 1050 |
| D | | 582 |
| E | | 384 |
| F | | 296 |
| G | | 79 |
| H | | 50 |
| I | | 98 |
| J | | 118 |
| K | | 90 |
| L | | 522 |
| 1 | Manöverpanel | |
| 2 | Lucköppning ø 392 mm | |
| 3 | Elanslutning | |
| 4 | Evakueringsanslutning | |
| 5 | Gasanslutning | |

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolum beror på konfiguration. Kontakta logistik för exakta mått.

